

Lumio

Dikte	65 mm
Wandhoogte	Tot 3.100 mm*
Wandbreedte	Enkele vleugel: 6.000 mm, dubbele vleugel: 12.000 mm*
Paneelbreedte	450 – 900 mm*

Paneelprofielen	Slanke, rondom lopende aluminium profielen
-----------------	--

Kaderafmetingen	Rondom 55 mm
-----------------	--------------

Kleuropties	Bovenrail standaard wit. Optioneel in iedere kleur te lakken. Vloerrail (bij staand): ultraplat aluminium geanodiseerd railprofiel.
-------------	--

C2C certificering	Brons
-------------------	-------

Geluidsisolatie Rw waarde (laboratoriumwaarde)	40 & 42 dB
---	------------

Gewicht	35 kg/m ²
---------	----------------------

Deur mogelijk	Ja
---------------	----

Boven- en onderaansluiting	Rubberen afdichtingsprofielen
----------------------------	-------------------------------

Rail	De rail is in hoogte verstelbaar zowel hangend als staand.
------	--

Gedragen door	Hangend: bovenconstructie met vloergeleiding. Staand: volledig gedragen door de vloer.
---------------	--

Parkeren	Hangend: zowel excentrisch: volledig voor of achter één zijde van de rail, links en/of rechts in de opening, als centrisch: onder het hart van de rail, links en/of rechts in de opening. Staand: centrisch.
----------	---

Omgevingscondities	Uitsluitend geschikt voor binnentoepassingen. Maximale relatieve luchtvochtigheid van 60%.
--------------------	---

* afwijkende specificaties op aanvraag