

# Lumio

|              |                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------|
| Stärke       | 65 mm                                              |
| Wandhöhe     | Bis 3.100 mm*                                      |
| Wandbreite   | Einzelner Flügel 6000 mm doppelter Flügel 12000 mm |
| Paneelbreite | 450 – 900 mm*                                      |

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Paneelprofile | Schmale, umlaufende Aluminiumprofile |
|---------------|--------------------------------------|

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Rahmenabmessungen | Rundum 55 mm |
|-------------------|--------------|

|              |                                                                                                                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farboptionen | Deckenschiene standardmäßig in Weiß. Optional in jeder Farbe erhältlich. Bodenschiene (für stehend): ultraflaches eloxiertes Aluminium-Schienenprofil |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                    |        |
|--------------------|--------|
| C2C-Zertifizierung | Bronze |
|--------------------|--------|

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Schalldämmung Rw-Werte | 40 & 42 dB |
|------------------------|------------|

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Gewicht | 35 kg/m <sup>2</sup> |
|---------|----------------------|

|             |    |
|-------------|----|
| Tür möglich | Ja |
|-------------|----|

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Anschluss oben und unten | Gummidichtungsprofile |
|--------------------------|-----------------------|

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| Schiene | Die Schiene ist höhenverstellbar. |
|---------|-----------------------------------|

|                |                                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Getragen durch | Hängend: Deckenkonstruktion, optional mit Bodenführung.<br>Stehend: Vollständig vom Boden getragen. |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einfahren | Hängend: sowohl exzentrisch – komplett vor oder hinter einer Seite der Schiene, links und/oder rechts in der Öffnung – als auch zentrisch – unterhalb der Schienenmitte, links und/oder rechts in der Öffnung. Stehend: zentrisch, falls die Konstruktion nicht stabil genug ist. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Umgebungsbedingungen | Nur für Innenanwendungen geeignet.<br>Maximale relative Luftfeuchtigkeit von 60 %. |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

\* Abweichende Spezifikationen auf Anfrage