

	Visio 100	Visio 100 Elite
<b>Uitvoering</b>	Basis- en aanslagpanelen in glas, functiepanelen met afwerking naar keuze (als Sonico 100).	Alle panelen in glas, voorzien van gelakt kader aan de binnenzijde. Deur- en communicatiepanelen met maximaal doorzicht. Telescooppanelen en deurpoten / bovenlicht volvlak gelakt glas.
<b>Kleuropties profielen (en glaskader)</b>	Standaard: technisch naturel geanodiseerd aluminium. Optioneel: in iedere kleur te lakken.	
<b>Dikte</b>	107 mm	
<b>Wandhoogte</b>	Tot 3.500 mm*	
<b>Wandbreedte</b>	Onbeperkt	
<b>Paneelbreedte</b>	700 – 1300 mm*	
<b>C2C certificering</b>	Brons	
<b>Geluidsisolatie</b>		
<b>Rw waarde (laboratoriumwaarde)</b>	42, 46, 48 en 50 dB	
<b>Gewicht</b>	44 – 54 kg/m <sup>2</sup>	
<b>Deur mogelijk</b>	Ja, met afwerking naar keuze (zoals Sonico 100)	Ja, met maximaal doorzicht
<b>Kaderafmetingen</b>	Verticaal: 100 mm, horizontaal: 125 mm	
<b>Blindering</b>	Optioneel: horizontale jaloezieën (handbediend of elektronisch).	
<b>Onderlinge aansluiting van de panelen</b>	Zelfzoekende profielen voorzien van magneetprofiel en geluidafdichting welke een soepele en solide werking garanderen.	
<b>Aandrukkracht</b>	0,4 KN, voorzien van compensatieveer om geringe afwijkingen in de bouwkundige omgeving op te vangen.	
<b>Handbediende bediening</b>	Het zeer snelle en gebruiksvriendelijke Quick-mechanisme waarbij het paneel met een enkele slag van de sleutel vergrendeld wordt.	
<b>Semi-automatische bediening</b>	Met een druk op de knop worden de klemlijsten elektrisch ingetrokken of uitgezet.	
<b>Gedragen door</b>	Bovenconstructie	
<b>Rail en wielen</b>	Gelagerde hard kunststof wielen welke geruisloos door het hardaluminium railprofiel verreden worden.	
<b>Parkeren</b>	1 punts (in de opening) of 2 punts (elders te parkeren)	
<b>Omgevingscondities</b>	Uitsluitend geschikt voor binnentoepassingen. Maximale relatieve luchtvochtigheid van 60%.	

\* afwijkende specificaties op aanvraag