

# Skyfold Zenith

	48	51	55	60	Model NRC
<b>Valeur d'isolation Rw)</b>	47 dB Excellente isolation acoustique	51 dB Isolation acoustique exceptionnelle	54 dB Isolation acoustique supérieure	59 dB Isolation acoustique maximale	49 dB Excellente absorption acoustique avec réduction du son coefficient (NRC/ SAC) allant jusqu'à 0,65
<b>Largeur</b>	14.600 mm	Illimitée	Illimitée	Illimitée	Illimitée
<b>Hauteur (max.)</b>	3660 mm	3660 mm	3660 mm	3660 mm	3660 mm
<b>Finitions</b>	Limitée <sup>(1)</sup>	Diverses <sup>(2)</sup>	Diverses <sup>(2)</sup>	Diverses <sup>(2)</sup>	Capitonnage <sup>(3)</sup>
	Une finition possible par cloison. (1) vinyle, tissu, peint ou tableau blanc (2) Placage de bois, métal, vinyle, tissu, stratifié plastique (mélamine), peint, tableau blanc ou concept fabriqué sur mesure. (3) NRC est uniquement disponible en tissu acoustique transparent).				
<b>Poids</b>	29 kg/m <sup>2</sup>	30 kg/m <sup>2</sup>	33 kg/m <sup>2</sup>	42 kg/m <sup>2</sup>	32 kg/m <sup>2</sup>
<b>Espace au plafond requis pour le rangement</b>	615-820 mm	615-820 mm	615-820 mm	615-820 mm	615-820 mm
<b>Largeur de la cloison en position repliée.</b>	1.400-1.615 mm	1.400-1.615 mm	1.400-1.615 mm	1.400-1.615 mm	1.400-1.615 mm
<b>Profilés de panneaux</b>	Aucun				
<b>Commande</b>	Entièrement automatique avec un bouton poussoir ou numérique.				
<b>Dispositifs de sécurité</b>	Capteur de sécurité de blocage - fonction « arrêt automatique » Sauvegarde système d'exploitation				
<b>Rangement</b>	Dans le plafond				
<b>Protection incendie</b>	Selon les normes EN 13501-1:2007 + A1:2010 Classe A				
<b>Porte possible</b>	Non (possible en combinaison avec une cloison mobile Espero, demandez les possibilités)				
<b>Options</b>	Écran tactile numérique et éclairage LED				
<b>10 ans de garantie</b>	Oui				
<b>Conditions environnementales</b>	Convient uniquement pour une utilisation en intérieur.				

\* spécifications différentes sur demande